

2T API TC JASO FD

ОПИСАНИЕ



Полусинтетическое масло для двухтактных двигателей объемом до 500см³ с воздушным или водяным охлаждением, эксплуатирующихся в тяжелых условиях или на высокоскоростных режимах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Предназначено для скутеров, мотоциклов, снегоходов, а также для всех типов лодочных моторов и гидроциклов с совмещенной или отдельной системой смазки, в соответствии с рекомендациями производителей двигателей. В случае отсутствия рекомендаций смешивать с топливом в пропорции от 1:25 до 1:50.



СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

2T API TC JASO FD



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

до -15°C

ПРЕИМУЩЕСТВА



- Обладает отличными моющими показателями. Защищает поршневые кольца от коксуемости.
- Прекрасно охлаждает двигатель в процессе работы на высоких оборотах.
- Способствует формированию прочной смазывающей пленки, которая предупреждает риск перегрева и защищает от износа.
- Предупреждает риск развития коррозии.
- Даже при низких температурах сохраняет стабильную вязкость.



показатель	ед. изм.	метод	значение
Плотность при 20°C	г/см ³	ASTM D 4052	0,895
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D 445	11,0-13,0
Индекс вязкости	---	ASTM D 2270	---
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	135
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-15°C
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	0,8
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	0,17

Фасовка

