

СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ

ОПИСАНИЕ



Водостойкая, антифрикционная, консистентная, эксплуатационно-консервационная смазка.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Предназначена для смазывания и консервации узлов трения, качения и скольжения. Может применяться как для открытых узлов, так и для закрытых, при помощи нагнетателей смазки.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



от -30°C до +65°C

ПРЕИМУЩЕСТВА



- Предупреждает развитие коррозии
- Обладает отличной адгезией.
- Водостойкая.
- Характеризуется отличными противоизносными качествами.
- Стоек к воздействию низких температур.

- Не содержит токсичных веществ.
- Отличается хорошим пределом прочности.
- Выполняет консервационную функцию.
- Почти не уплотняется в процессе длительного хранения.



показатель	ед. изм.	метод	значение
Температура каплепадения	°C	ГОСТ 6793	78
Пенетрация при 25°C	Мм 10 ⁻¹	ГОСТ 5346	230-290
Предел прочности, при 20°C	Па (гс/см ²)	ГОСТ 7143	196 (2,0)
Нагрузка сваривания, не менее	(Pc), Н (кгс)	ГОСТ 9490	---

Фасовка



+7 (495) 993-46-46



info@pilot-s.com



Россия, 141200,
Московская область,
г. Пушкино, ул. Новая, д. 16