

M-8B SAE 20W-20 API SD/CB

ОПИСАНИЕ



Обладает высокими моющими свойствами. Обеспечивает качественную смазку деталей и запуск двигателя в холодное время года в умеренной климатической зоне.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Многоцелевое моторное масло высокого качества для бензиновых и дизельных двигателей.



СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

SAE 20W-20 API SD/CB



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

от -25°C до +30°C

ПРЕИМУЩЕСТВА



- Обеспечивает бесперебойный запуск двигателя в условиях низких температур.
- Характеризуется отличными противоизносными, антикоррозионными и антиокислительными качествами.
- Гарантирует сохранение цилиндров в чистоте – обладает прекрасными моющими свойствами.
- Снижает риск образования лака и нагара на поверхностях.
- Сохраняет стабильность свойств при резком нагреве и повышенных температурах.



показатель	ед. изм.	метод	значение
Плотность при 20°C	г/см ³	ASTM D 4052	0,905
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D 445	8,0
Индекс вязкости	-----	ASTM D 2270	93
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	207
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-25°C
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	4,2
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	0,95

Фасовка



+7 (495) 993-46-46



info@pilot-s.com



Россия, 141200,
Московская область,
г. Пушкино, ул. Новая, д. 16