

M-10DM SAE 30 API CD

ОПИСАНИЕ



Гарантирует отличную надежность смазывания и защиту от износа. Имеет высокие моющие свойства, предупреждает образование нагара, что значительно продлевает ресурс работы двигателя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Многоцелевое моторное масло высокого качества для дизельных двигателей с турбонаддувом и без наддува.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ



SAE 30 API CD

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



от -15°C до +40°C

ПРЕИМУЩЕСТВА



- Отличается безупречными противоизносными, антикоррозионными и антиокислительными свойствами.
- Не изменяет свойств под воздействием кислот, при температурных перепадах.
- Обеспечивает идеальную чистоту двигателю, благодаря высоким моюще-диспергирующим качествам.
- Предупреждает риски преждевременного износа двигателя.
- Сохраняет стабильность в условиях высоких температур.



показатель	ед. изм.	метод	значение
Плотность при 20°C	г/см ³	ASTM D 4052	0,905
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D 445	11,4
Индекс вязкости	-----	ASTM D 2270	90
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	220
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-18°C
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	8,2
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	1,5

Фасовка



+7 (495) 993-46-46



info@pilot-s.com



Россия, 141200,
Московская область,
г. Пушкино, ул. Новая, д. 16